

Aceite para turbinas



PETRONAS Jenteram G

Gama:

Descripción extensa: La serie PETRONAS Jenteram G se compone de aceites para turbinas de rendimiento premium, especialmente desarrollados para su uso en turbinas modernas de gas o vapor, de trabajo ligero y pesado, así como en turbinas de ciclo combinado, con o sin cajas de engranajes asociadas.

Viscosidad: 46

Especificaciones de la industria: AGMA 9005-F16 Un-Geared ASTM D4304 Type I, II and III Geared & Un-Geared BRITISH STANDARD BS 489 Un-Geared DIN 51515 Part I and II Un-Geared DIN 51524 Part I Un-Geared GB 11120-2011 L-TSA and L-TGA Indian Standard IS 1012 Un-Geared ISO 8068 L-TSA & L-TGA Un-Geared ISO 8068 L-TSE & L-TGE Geared ISO 11158 HH and HL Un-Geared JIS K2213 Type 2 Un-Geared

Aprobaciones/Cumple los requisitos: ALSTOM HTGD 90117 FIVES CINCINNATI P-38 GEK 101941A Geared GEK 121608 Geared GEK 27070 Un-Geared GEK 28143B Type 1 Un-Geared GEK 32568K Un-Geared GEK 46506E Un-Geared SIEMENS Std 65/0027 Issue 7 Geared SIEMENS AG TLV 9013 04 Geared SIEMENS AG TLV 9013 05 Advanced Thermal Stability Geared Solar ES 9224 Class II Geared

Sector (s): Paper & Pulp, Power Generation (coal), Power Generation (nuclear), Sugar